

X1 evo

## Universele nylonplug met 4 segmenten

*De universele nylonplug X1 evo, met een diameter van 5 tot 14 mm, zorgt voor een optimale bevestiging van elementen:*

- op alle soorten volle of holle ondergronden, vooral op gipsplaten
- met alle soorten schroeven: houtschroeven, metrische schroeven, enz.
- met een brede en stabiele hechting dankzij de 4 segmenten die een rozet vormen op de achterkant van de ondergrond tijdens de installatie.



## Kenmerken

### Materiaal

- Plug : nylon.

### Voordelen

- 4 segmenten, die bij installatie achter de wand op een paneel of plaat uitvouwen, een rozet vormen en zo voor een stabiele hechting en verhoogde sterkte zorgen
- Gelijkmatische uitzetting over de gehele lengte en in alle richtingen op een compacte ondergrond, waardoor de sterkte van de plug toeneemt in vergelijking met een standaard plug
- Intrekbaar kraag, waardoor de plug door het vooraf gepositioneerde te bevestigen element kan worden geïnstalleerd
- Dunne kraag, waardoor de plug gelijk met de ondergrond kan worden geïnstalleerd
- Antirotatievleugels
- Conische vorm en vleugels onder de kop, waardoor de plug dicht bij het oppervlak van de ondergrond kan worden gehouden, zelfs bij een boorgat met ongelijke randen
- Flexibel nylon: de plug kan met de hand worden geplaatst, zelfs door tegels heen, en het schroefkoppel wordt verminderd

## Toepassingen

### Toepassingsgebieden

- Binnenschrijnwerk,
- Elektrische uitrustingen en sanitair.


### Ondergrond

- Ongescheurd beton,

X1 evo  
 Universele nylonplug met 4 segmenten

## Technische gegevens


### Afmetingen



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d <sub>o</sub> xL] [mm]	Screw diameter (Min / Max)	Hole diameter [d <sub>o</sub> ] [mm]	Min. hole depth* [h <sub>1</sub> ] [mm]	Nominal embedment depth* [h <sub>nom</sub> ] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6007000603000	X1 evo	Ø6x30	Ø4 - Ø5	6	40	30	100	3200
6007000804000		Ø8x40	Ø4,5 - Ø6	8	50	40	100	1600
6007001005000		Ø10x50	Ø6 - Ø8	10	60	50	50	800
6007001206000		Ø12x60	Ø8 - Ø10	12	70	60	25	400

\*Values refer to installation on solid or part hollow base materials.  
 \*Load values, please refer to the document in the download tab of the page.  
 \*These values are for guidance only

### Product Dimensions Plug with Chipboard Screw



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d <sub>o</sub> xL] [mm]	Fixture thickness [t <sub>fix</sub> ] [mm]	Screw diameter [d] [mm]	Screw length [L <sub>v</sub> ] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
60071B0603000	X1 evo	Ø6x30	5	4.5	40	100	1600
60071B0804000		Ø8x40	5	5	50	50	800
60071B1005000		Ø10x50	5	6	60	25	400

X1 evo

**Universele nylonplug met 4 segmenten**

## Plaatsing

