

TU Plug Plug van nylon/polypropyleen

De expansieplug TU Plug van nylon/polypropyleen is geschikt voor het bevestigen van lichte elementen op holle of volle ondergronden.

Kenmerken

Materiaal

- Plug : nylon.

Voordelen

- Kan worden gebruikt voor de meeste lichte bevestigingen
- Antirotatievleugels
- zigzaggleuf, voorkomt verkeerde uitlijning van de schroef in de plug
- maximale uitzetting


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Bevestiging van houten steunlatten/kepers,
- lichte ramen en deuren,
- Bevestiging van panelen.

Ondergrond


- Ongescheurd beton,
- Hol en vol metselwerk.

NIJW

TU Plug
 Plug van nylon/polypropyleen


Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6010100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6010100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6010100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6010101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6010101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

Product Dimensions Rimmed Plug



Referentie	Product Reference	Hole diameter x anchor length [d _o xL] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Min. support thickness [h _{min}] [mm]	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6000100603000	TU	Ø6x30	40	30	60	3.5	5	100	3200
6000100703500		Ø7x35	45	35	80	4	5.5	150	2400
6000100804000		Ø8x40	55	40	80	4.5	6	100	1600
6000101005000		Ø10x50	65	50	100	6	8	50	800
6000101206000		Ø12x60	75	60	120	8	10	25	400

Product Dimensions Polypropylene Plug




Table "Product Dimensions Polypropylene Plug" cannot be displayed : no references available.

TU Plug
Plug van nylon/polypropyleen

Plaatsing

