

TAN Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

De nylonplug TAN is ontworpen voor bevestiging op gipsplaten. Deze plug kan direct in een enkele of dubbele gipsplaatwand worden geschroefd met de kop gelijk met het oppervlak. De plug kan vervolgens worden gebruikt met een hout- of staalschroef met een diameter van 3 tot 4,5 mm. De plug wordt geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier of -bit PH2.

Kenmerken

Voordelen

- Voorboren totaal overbodig maakt,
- Ook geschikt voor dubbele gipsplaten.

Toepassingen

Materiaal

- Nylon.

Toepassingsgebieden

- Houten steunlat
- Staaf
- Metalen profiel
- Goot

Ondergrond



- Gipsplaat

NIUW

TAN
Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

Technische gegevens

Product Dimensions



Referentie	Product Reference	Dimensions [ØxL] [mm]	Min. screw diameter [d] [mm]	Max. screw diameter [d] [mm]	Washer diameter d _r [mm]	Min. thread engagement [L _u] [mm]	Qty per box	Qty per outer box
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	3	4.5	14	22	100	1000

Screw Length: $L_v = L_u + t_{fix}$

Use Phillips PH2 insert with plasterboard plug

TAN
Zelfborende nylonplug voor gipsplaten

Plaatsing

