

CSA-ZPB

Schroeven voor verbinders - Impreg® + -Zwarte afwerking

De schroeven CSA5.0x40ZPB zijn ontworpen voor een onopvallende plaatsing van zwart afgewerkte hoekijzers en verbinders. De kegelvormige kop zorgt voor volledig contact met de verbinder. De stervormige aandrijving zorgt voor een goede grip op de schroef tijdens de installatie.

Kenmerken

Materiaal

- Impreg+®-coating

Torx

- Torx 20 bit

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Drager: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout ...
- Gedragen bouwdeel: massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout ...

Installatie

Zwarte ophangbeugels voor kapconstructies van het type SAEPB, zwarte verbindingshoekijzers van het type ABR100PB en EA444/2PB, ...




CSA-ZPB

Schroeven voor verbinders - Impreg® + -Zwarte afwerking

Technische gegevens

Product dimensions and capacities



Referentie	DB nr.	Fastener dimensions [mm]						Characteristic capacities - Timber C24 acc to ETA-04/0013 [kN]		Qty per blister	Qty/box
		d	l	d _h	d ₁	l _g	bit	R _{lat,k}	R _{ax,k}		
CSA5.0X40ZPB	2391139	5	40	8.3	3.15	34	T-20	2.3	2.5	-	100

CSA-ZPB

Schroeven voor verbinders - Impreg® + -Zwarte afwerking

Technische opmerkingen

Voordelen

- Zwarte afwerking: zeer discreet in combinatie met zwarte verbinders,
- Corrosiebestendig,
- Conische vorm onder de kop: volledig contact van de schroef met de verbinder,
- Specifieke houtdraad: gemakkelijk en snel inschroeven,
- Geen houtsplijting,
- Hoge uittreksterkte,
- Aanbevolen voor een brandwerendheid van 30 minuten,
- Kop met een diepe, stervormige aandrijving voor een betere geleiding van de schroef en een langere levensduur van de bits,
- Punt tegen splijtwerking type 17 voor een betere schroefaanzet.

