

SDD Zelfborende pen

De SDD-pen met CE-markering is de ideale bevestiging voor verborgen verbindingen in combinatie met aluminium verbinders zoals BTALU.

De pen met dubbele schroefdraad heeft een cilinderkop met een T-40-aandrijving met 6 lobben. Het unieke puntontwerp vermindert het risico op splijten van het hout. Dankzij de groef op de onderdraad kan het spaanmateriaal tijdens de installatie worden afgevoerd.

Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Gelijmd gelamineerde balken
- CLT-wand op CLT-vloer

Geschikt voor

- Verborgen aluminium verbindingen

Installation

We recommend to install Self-drilling dowel with low RPM scregun (600-1000 rpm).



SDD
Zelfborende pen

Technische gegevens

Product Dimensions



Referentie	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Thread diameter [d]	Length [L]	Head diameter [d _h]	Upper shank diameter [d ₁]	Upper thread length [L _{g1}]	Lower thread length [L _{g2}]	Bit	Qty per box
SDD7.5X93	78119	2395460	60153142	7.5	93	12	6.9	27	8.5	T-40	50
SDD7.5X113	78120	2395461	60153143		113	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X133	78121	2395463	60153193		133	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X153	78122	2395464	60153194		153	12	6.9	36	12.5	T-40	50
SDD7.5X173	78123	2395465	60153197		173	12	6.9	36	12.5	T-40	50

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

SDD
Zelfborende pen

