

DAP Verstelbare terrasdragers

Verstelbare DAP-terrasdragers kunnen worden gebruikt voor de ondersteuning van houten terrasbalken of minerale terrastegels, voor een verhoging van 30 tot 120 mm.

Zodra de terrasbalken/-tegels zijn gelegd, kan de hoogte van de dragers nauwkeurig worden versteld met een moer/schroef.

In het geval van een terrastegel zorgen afstandsblokjes op de bovenkant van de drager ervoor dat de tegel correct wordt geplaatst en op zijn plaats wordt gehouden.

In het geval van een houten terras kan de terrasbalk met behulp van een doorboord hoekijzer aan de bovenkant van de drager worden bevestigd met een CSA-Z-schroef.

Afstandsblokjes en hoekijzers zijn meegeleverd in de doos met dragers.



DAP3045



DAP4570



DAP4570


Toepassingen

Toepassingsgebieden

- Terrasverhoging hout op beton
- Terrasverhoging tegel op beton

Suitable for:

- Tiles on pedestals
- Joists on pedestals



DAP
Verstelbare terrasdragers

Technische gegevens

Dimensions

Referentie	Foot plate diameter [Ø] [mm]	Min. height [mm]	Max. height [mm]	Load capacity	Qty per box
DAP3045	177	30	45	1100 kg	24
DAP4570		45	70	1100 kg	16
DAP70120		70	120	1100 kg	20

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

DAP
Verstelbare terrasdragers

**SIMPSON****Strong-Tie**

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

2024-04-29

www.strongtie.nl