

AG527P Pergolavoeten

Pergolavoeten AG527P worden aanbevolen om kleine bouwwerken uit te voeren, zoals tuinafsluitingen. Deze producten zijn eenvoudig demonteerbaar en dus perfect geschikt voor tijdelijke constructies. Model AG527P moeten vastgebout worden.

Kenmerken

Materiaal

- Staal DD11 overeenkomstig NF EN 10111
- Thermisch verzinkte afwerking overeenkomstig NF EN ISO 1461

Voordelen

- Plaatje met afgesneden hoeken voor meer veiligheid.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout, ...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, compositiehout, ...

Toepassingsgebieden



- Bevestiging van afsluitingen,
- Lichte tuinconstructies,
- Tijdelijke bouwwerken...



AG527P
Pergolavoeten

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen [mm]							Boorgaten		Gewicht [kg]
	A	B	C	D	E	t ₁	t ₂	Plaatje boven	Plaatje	
								Ø8	Ø12	
AG527P	91	130	91	150	150	3	4	16	4	1.4

AG527P
Pergolavoeten

Plaatsing

Bevestigingen

Kolom :

- Bouten SSH Ø6.0x40 mm,
- Houtdraadbouten Ø 6 mm.

Plaatje :

- *Mechanische verankering* : doorsteekanker WA M10-78/5 of FM-753 CRACK 3DG M10x90/10
- *Chemische verankering* : hars AT-HP + draadstang LMAS M10-120/25.

Waarschuwing

Tuinproducten zijn niet geschikt voor draagstructuren waarop grote krachten uitgeoefend worden (windbelasting e.d.). De constructies moeten ook juist ontworpen en uitgevoerd worden om zijdelingse windbelastingen op te vangen (kapstijl e.d.).

