

SSDTH

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Schroeven Quik Drive® SSDTH zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor naaldhouten terrasplanken buiten snel en comfortabel kunnen worden bevestigd op naaldhout. De kleine kop levert een zeer discrete afwerking op.

Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Smalle platverzonken kop voor een zeer discrete afwerking,
- Gekartelde schroefdraad onder hoek van 40° voor een hoge uittrekweerstand,
- Spitse punt voor nauwkeurig schroefwerk,
- Tegengestelde schroefdraad tegen splijtwerking.


Toepassingen

Ondergrond

- Naaldhout (ceder, vurenhout, lariks, grenen, spar, tsuga, ...).

Toepassingsgebieden

- **Naaldhouten terrasplanken op naaldhouten balken.**




SSDTH

Schroeven voor terras van zachthout - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Ø Kop [mm]	Ø Schroefdraad [mm]	Schroeflengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine [tr/min]
SSDTH51E	6.3	4.2	51	30	1000	QDPR051E / QD76KE / QDPR064E / QDPR076SKE	2500
SSDTH64E		4.2	64	30	1000	QDPR064E / QD76KE / QDPR076SKE	2500

