

SSDHPD

Schroeven voor hardhout op zachthout - Rvs A2

Schroeven Quik Drive® SSDHPD A2 zijn ontworpen voor een hoge inschroefsnelheid waardoor naaldhouten terrasplanken buiten snel en comfortabel kunnen worden bevestigd op naaldhout, zonder voorboring voor houtsoorten < 800 kg/m³.

Kenmerken

Materiaal

- Roestvrij staal A2 overeenkomstig NF EN 10088.

Voordelen

- Perfect fineerwerk dankzij platkop,
- Enkele schroefdraad,
- Spitse punt voor een nauwkeurige en snelle indringing in het hout,
- Verstevigingsvleugel: de schroef is sterker en beter geventileerd voor een snellere indringing in het hout,
- Zonder voorboring voor houtsoorten < 800 kg/m³.

Toepassingen

Ondergrond

- Planken : exotische houtsoorten (ipe, teak, azobé, acacia, bamboe, ...),
- Balken : naaldhout (ceder, vurenhout, lariks, grenen, spar, tsuga, ...).

Toepassingsgebieden

- **Terrasplanken (exotische houtsoorten, ...).**




SSDHPD

Schroeven voor hardhout op zachthout - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Kopbreedte [mm]	Ø Kop [mm]	Koplengte [mm]	Aant. schroeven/band	Aant. schroeven/doos	Compatibele gereedschappen	Max. nullasttoerental ontkoppelbare schroef-boormachine [tr/min]
SSDHPD64E	6.9	5	64	30	1000	QDPR064 / QD76 / QDPR076S	2500

