

55L

## L-ijzerbeslag

*L- en T-ijzerbeslag zijn nodig ter versteviging van snijpunten en bruikbaar voor renovatiewerken.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Verzinkt staal,
- Dikte : 1,5 mm.

#### Voordelen

- Bruikbaar bij renovatie ter versteviging van constructies.


### Toepassingen

#### Ondergrond

- Hout op hout.

#### Toepassingsgebieden



- Versteviging van venster- of deurvleugels,
- Versteviging van venster- of deurramen,
- Versteviging van verbinders kolommen-balken.



55L  
L-ijzerbeslag

## Technische gegevens

Afmetingen



*Bevestiging onder een hoek van 90° met 55L*

Referentie	Dimensions [mm]				Perçages		
	A	B	C	t	Ø4.0	Ø4.3	Ø11
55L	120	120	32	1.5	5	-	-

55L

**L-ijzerbeslag**


## Plaatsing

### Bevestigingen

- Zelftappende schroeven SD8 4,0 x 32 mm,
- Ringnagels CNA 3,7 x 50 mm,
- CNA 3,1 x 35 mm.

### Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Nagel het beslag op het te bevestigen element.
3. Nagel het beslag op de houten ondergrond.



Bevestiging onder een hoek van 90° met 55L

