Datasheet

CP304

Verbinders voor paalwerk - Rvs A2

Verbindt panelen van paalwerk. De roestvrijstalen modellen CP304 zijn aangepast voor corrosieve omgevingen zoals verontreinigde of zeegebieden.



Kenmerken

Materiaal

- **Roestvrij staal A2 (304L) overenkomstig NF EN 10088.**

Voordelen

- Rechtstreeks bevestigd in het hout,
- L-profiel zorgt voor gelijkmatige verdeling van buigbelastingen als gevolg van wind.

Toepassingen

Ondergrond

- **Drager :** hout,
- **Gedragen bouwdeel :** massief hout, composiethout, gelijmd gelamineerd hout, ...

Toepassingsgebieden

- Paalwerk,
- Tuinafsluitingen,
- Omheiningen, ...

CP304
Verbinders voor paalwerk - Rvs A2

Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]					Bevestigingen		Boorgaten [mm]	Cdt. boite [pce]
	A	B	C	E	Dikte	Kolom	Paalwerk		
CP304/B	30	38	35	40	2	8 x 40	2 vis 4 x 30	2 Ø5	4

Plaatsing

Bevestigingen

- **Hout op hout :** rvs schroef Ø 4,0 x 30 mm.

Plaatsing

1. Monteer de verbinder op de omheiningspaal door die rechtstreeks in het hout in te schroeven.
2. Plaats het verbonden paneel.
3. Draai de twee messing schroeven in de daartoe bestemde boorgaten.

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten