

TAZ Hoekijzers voor treden

Met de hoekijzers voor treden TAZ kunt u snel en eenvoudig traptreden uitvoeren.

Kenmerken

Materiaal

- Verzinkt staal G185 SS (Grade 33),
- Dikte : 2,5 mm.

Voordelen

- TA10Z bevestigt twee treden,
- Plaatsen snel.


Toepassingen

Ondergrond

- **Drager** : hout,
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, composiethout, plaatmaterialen.

Toepassingsgebieden




- Tredesteun,
- Reksteun, hoekijzer,
- Consoles,
- Klein schrijnwerk.



TAZ Hoekijzers voor treden

Technische gegevens

Afmetingen en karakteristieke waarden



Referentie	Afmetingen				Bevestigingen			Karakteristieke waarden [kN]
	A	B	C	Dikte	Aantal		Type	
					Trede	Langsligger		
TA9Z-R	38.1	38.1	210	2.5	3	2	SDS25200MB	6.3
TA10Z-R	38.1	38.1	260	2.5	4	3	SDS25200MB	8.5

TAZ

Hoekijzers voor treden

Plaatsing

Bevestigingen

- Houtschroef SSH6.0X40

Plaatsing

1. Houd het te bevestigen element dicht bij de ondergrond.
2. Vernagel het element. Dit kan ook worden vastgeschroefd met behulp van passende schroeven.
3. Wordt het hoekijzer ook daarop vastgenageld of geschroefd.

Bevestigingen

- HoutschroefSSH6.0X40

