

## CNAPC34 34° Beslagspiker, Papirbåndet

Beslagspiker til bygningsbeslag med standard 5 mm hull. De bønnede kamspikerne passer til alle spikerpistoler på markedet med en vinkel på spikeren på 34°.

### Egenskaper

#### Materiale

- Galvanisert stål med zinklagtykkelse 12 µm

#### Fordeler

- Den koniske formen under hodet sikrer, at spikeren er i full kontakt med hullet i beslaget
- Høy uttrekkskapasitet

### Anvendelse

#### Sammenføyninger

- Hovedbjelke, sekundærbjelke: massivt tre, komposit-tømmer, limt laminert tre

#### Anvendelsesområder




- Montering av vinkelbeslag
- Bjelkesko
- Vindtrekksbånd
- Hullplater



CNAPC34  
**34° Beslagspiker, Papirbåndet**

## Teknisk data

Dimensjoner og karakteristisk kapasitet



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antal spiker pr. bånd	Antall per pakke	Karakteristisk bæreevne [kN]	
		d	L	d <sub>h</sub>	h <sub>t</sub>			R <sub>lat.k</sub>	R <sub>ax.k</sub>
CNA4.0X35PC34	51561493	4	35	7	1.5	22	1500	1.66	0.61
CNA4.0X40PC34	51561504	4	40	7	1.5	22	1500	1.83	0.74
CNA4.0X50PC34	51561512	4	50	7	1.5	22	1000	2.22	0.98
CNA4.0X60PC34	51561523	4	60	7	1.5	22	1000	2.36	1.23

Kapasiteter er angitt for 2 mm stålplate tykkelse og trevirke i kvalitet C24. For å finne kapasiteten til andre stål tykkelser og trevirkes kvaliteter, henvises det til ETA-04/0013.

