

GS

Gipsskrue, Gips til Stål

Fingjenget skrue med sylskarp penetrerende spiss, for montering av gips til stål inntil 1 mm ståltykkelse. Dobbelthodet hindrer kartongfrynser rundt skruehodet og øker holdet i gipsplaten.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Trompet hode
- Skarp spiss
- Tvilling gjenger

Anvendelse

Bruksområde:

- Gips til stål



GS

Gipsskrue, Gips til Stål

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _g	Bit	
GS3.5X25	74316 - 74328 - 74342 - 75714	53292415 - 53292521 - 53292472 - 55836412	3.5	25	8.2	20.5	PH2	1000
GS3.5X38	74317 - 74329 - 74343 - 75713	53292426 - 53292540 - 53292483 - 55836404	3.5	38	8.2	33.5	PH2	1000
GS3.9X55	74345 - 74753	53292502 - 53367841	3.9	55	8.2	49.5	PH2	500 / 1000
GS3.9X75	74346	53292517	3.9	75	8.2	50	PH2	250

GS Elforzinket:

74316: Gips til Stål 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292415

74317: Gips til Stål 3,5x38, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292426

GS Elforzinket, Beltet:

75714: Gipsskrue Beltet 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55836412

75713: Gipsskrue Beltet 3,5x38, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55836404

GS Sortfosfatert:

74342: Gips til Stål 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292472

74343: Gips til Stål 3,5x38, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292483

74345: Gips til Stål 3,9x55, antall: 500 stk, NOBB nr: 53292502

74346: Gips til Stål 3,9x75, antall: 250 stk, NOBB nr: 53292517

GS Sortfosfatert, Beltet:

74328: Gipsskrue Beltet 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292521

74329: Gipsskrue Beltet 3,5x38, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292540

74753: Gipsskrue Beltet 3,9x55, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53367841

