

GSB

Gipsskrue, Sort

Gipsskrue med borskjær for montering av gipsplater mot stål opp til 3 mm tykkelse (Forsterket stålstenderverk). Dobbelthodet hindrer kartongfrynser rundt skruhodet og øker holdet i gipsplaten.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Trompet hode
- Borspiss
- Fingjenget

Anvendelse

Bruksområde:

- Gips til stål

**PHOS****INDOOR**

GSB
Gipsskrue, Sort

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _g	Bit	
GSB3.5X25	74310 - 74314	53292536 - 53292332	3.4	25	8.2	19.5	PH2	1000
GSB3.5X40	74311 - 74313	53292555 - 53292343	3.4	40	8.2	34.5	PH2	1000
GSB3.9X48	74315	53292358	3.8	48	8.2	40.5	PH2	500

GSB sortfosfatert

74314: Gipsskrue, Sort 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292343

74313: Gipsskrue, Sort 3,5x40, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292332

74315: Gipsskrue, Sort 3,9x48, antall: 500 stk, NOBB nr: 53292358

GSB sortfosfatert, Beltet

74310: Gipsskrue, Sort, Beltet 3,5x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292536

74311: Gipsskrue, Sort, Beltet 3,5x40, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292555

