

UGSB

Gipsskrue, Utvendig gips til stål

For montering av gips utvendig. Hodefasongen er en kombinasjon av senk og utenpåliggende hode. Skruen leveres i to versjoner, en for montering til trestendere og stål inntil 0,9 mm tykkelse, og en utgave med borskjær for forsterket stål inntil 2,0 mm. Skruene er belagt med Protec ytterbelegg for benyttelse ved bruk i korrosive soner.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Dobbelhode med flens
- Skarp spiss
- Høy-lav gjenge

Anvendelse

Bruksområde:

- Utvendig gips til stål




UGSB

Gipsskrue, Utvendig gips til stål

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	Bit		
UGSB3.9X25	74312	53292400	3.8	25	8.9	PH2	250	0.002
UGSB3.9X25 Bulk	75499	55839026		25	8.9	PH2	1000	0.45

UGSB Protec+, Beltet

Art. nr.	Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
UGSB3.9X25 Collated	74309	1949836	53292324	3.8	25	8.9	3.2	-	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

