

UGTS

Gipsskrue, Utvendig gips til tre / stål

For montering av gips utvendig. Hodefasongen er en kombinasjon av senk og utenpåliggende hode. Skruen leveres i to versjoner, en for montering til trestendere og stål inntil 0,9 mm tykkelse, og en utgave med borskjær for forsterket stål inntil 2,0 mm. Skruene er belagt med Protect ytterbelegg for benyttelse ved bruk i korrosive soner.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Dobbelhode med flens
- Skarp spiss
- Høy-lav gjenge

Anvendelse

Bruksområde:

- Utvendig gips til stål eller tre





UGTS

Gipsskrue, Utvendig gips til tre / stål

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	Bit		
UGTS3.9X30	74307	53292593	3.9	30	8.9	PH2	250	0.001

UGTS Protec+

74307: Gipsskrue til tre/stål, Utvendig 3,9x30, antall: 250 stk, NOBB nr: 53292593

UGTS Protec+, Beltet

74305: Gipsskrue til tre/stål, Utvendig, Beltet 3,9x30, antall: 1000 stk, NOBB nr: 53292604

UGTS Collated Screws

Art. nr.	Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antall pr. eske
				d	l	d _h	Bit	
UGTS3.9X30 Collated	74305	1949834	53292604	3.9	30	8.9	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

