

TTFA4

Terrasseskrue, Syrefast A4

TTFA4 er en spesialskrue med fiberkutt for tre mot tre. Skuren er spesielt tilpasset impregneret virke i svært korrosjonsutsatte miljøer, som for eksempel næringsmiddelindustrien, marine miljøer og andre anvendelser hvor skruene blir utsatt for fukt, salt, kjemikalier mm.
NB. Syrefaste skruer er ikke egnet til bruk i svømmehaller. Der benyttes HCR kvalitet som kan skaffes på forespørsel.

Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Syrefast stål (A4)

Anvendelse

Bruksområde:

- Terrassebord til tre




TTFA4

Terrasseskrue, Syrefast A4

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	l _g	t _{fix}	Bit		
TTFA44.2X35T-20	74385	53293743	4.2	35	7	20	14	T-20	250	0.002
TTFA44.2X45T-20	74386	53293758		45	7	23	22	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20	74387	53295366		55	7	27.5	27.5	T-20	250	0.003
TTFA44.2X55T-20 Bulk	74388	53295374		55	7	27.5	27.5	T-20	1400	-
TTFA44.8X75T-20	74389	53293762	4.8	75	7	35	40	T-20	100	0.006



Beltet

Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]							Antall pr. eske
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}	Bit	
TTFA44.2X45PH2	74291	53293622	4.2	45	7	2.6	23	22	PH2	1000
TTFA44.2X55PH2	74292	53293637	4.2	55	7	2.6	27.5	27.5	PH2	1000
TTFA44.8X75PH2	74293	53293641	4.8	75	7	3.2	35	40	PH2	400

Produktkarakteristiske egenskaber



Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Boyningsstyrke [M _{y,k}] [Nmm]	Karakteristisk uttreks parameter [f _{ax,k.90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke [f _{tens,k}] [kN]
TTFA44.2X35T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X45T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55T-20 Bulk	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75T-20	4371	20.7	16.4	5.6
TTFA44.2X45PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.2X55PH2	2575	17	20.4	4.2
TTFA44.8X75PH2	4371	20.7	16.4	5.6

