

TTSFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast A4

Treskrue med senkhode eliminerer den tradisjonelle forsenkingsjobben, da skruene selv er utstyrt med kuttende ribber under hodet. Forsenkingen virker i alle typer av materiale, også i plast. Ved hardere virke er effekten enda bedre og etterlater en perfekt forsenking. Ved at vinkelen på hodet er 40° vil skruen passe perfekt til alle forhåndsforsenkede hull. Fiberkuttet og de sagtakende gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all forboring unødvendig.

Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med prismeformet ribber
- Fiberkutt
- Serrateret felt

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre





TTSFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast A4

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]							Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	l _g	t _{fix}	Bit	Gjenge		
TTSFS5.0X60	74446	53294878	5	60	9.5	32	28	T-25	PT	100	0.005
TTSFS5.0X70	74447	53294882		70	9.5	35	35	T-25	PT	100	0.006
TTSFS5.0X80	74448	53294965		80	9.5	40	40	T-25	PTM	100	0.006
TTSFS5.0X90	74449	53294897		90	9.5	45	45	T-25	PTM	100	0.007
TTSFS5.0X100	74444	53294852		100	9.5	55	45	T-25	PTM	100	0.008
TTSFS5.0X120	74445	53294863		120	9.5	60	60	T-25	PTM	100	0.01
TTSFS6.0X70	74473	53294935	6	70	11.6	35	35	T-30	PT	100	0.008
TTSFS6.0X80	74474	53294946		80	11.6	40	40	T-30	PTM	100	0.01
TTSFS6.0X90	74475	53294954		90	11.6	45	45	T-30	PTM	100	0.011
TTSFS6.0X100	74450	53294901		100	11.6	55	45	T-30	PTM	100	0.012
TTSFS6.0X120	74471	53294916		120	11.6	60	60	T-30	PTM	100	0.014
TTSFS6.0X140	74472	53294920		140	11.6	65	75	T-30	PTM	100	0.016

PT = Delgjenget

PTM = Delgjenget med freseribbe

Produktkarakteristiske egenskaper

Art. nr.	Boyningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]
TTSFS5.0X60	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X70	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X80	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X90	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X100	4710	14.9	16	6.3
TTSFS5.0X120	4710	14.9	16	6.3
TTSFS6.0X70	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X80	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X90	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X100	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X120	8570	13.6	16.2	9.5
TTSFS6.0X140	8570	13.6	16.2	9.5

Simpson Strong-Tie c/o Christiana
Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

TTSFS

Nordisk treskrue, Senkhode, Syrefast
A4


www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie

2025-
08-19