

TTUFP

**Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje**

TTUFP komplementterer programmet på innvendige treskruer. Skruen har TX spor og panode med ribber under for best mulig feste. Fiberkuttet og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all for boring unødvendig.

## Egenskaper

### Fordeler:

- TX bit spor
- Pan hode
- Fiberkutt
- Sagtannet gjenge
- Elforzinket

## Anvendelse

### Bruksområde:

- Tre til tre
- Stål til tre



TTUFP  
Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje

## Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
			d	l	d <sub>h</sub>	l <sub>g</sub>	Bit	Gjenge	
TTUFP3.0X15*	74511	53294496	3	15	5.5	15	T-10	FT	200
TTUFP3.0X20*	74513	53294500	3	20	5.5	20	T-10	FT	200
TTUFP3.5X15*	74512	53294515	3.5	15	6.6	15	T-15	FT	200
TTUFP3.5X20*	74514	53294526	3.5	20	6.6	20	T-15	FT	200
TTUFP3.5X25*	74515	53294534	3.5	25	6.6	25	T-15	FT	200
TTUFP3.5X30*	74517	53294545	3.5	30	6.6	30	T-15	FT	200
TTUFP4.0X15*	74518	53294553	4	15	7.6	15	T-20	FT	200
TTUFP4.0X20*	74519	53294564	4	20	7.6	20	T-20	FT	200
TTUFP4.0X25*	74520	53294572	4	25	7.6	25	T-20	FT	200
TTUFP4.0X30*	74521	53294583	4	30	7.6	30	T-20	FT	200
TTUFP4.0X35*	74522	53294598	4	35	7.6	35	T-20	FT	200
TTUFP4.0X40*	74523	53294602	4	40	7.6	40	T-20	FT	200
TTUFP4.0X50*	74524	53294617	4	50	7.6	30	T-20	PT	200
TTUFP5.0X30	74525	53294621	5	30	9.7	26	T-25	FT	200
TTUFP5.0X40	74526	53294636	5	40	9.7	36	T-25	FT	200
TTUFP5.0X50	74527	53294640	5	50	9.7	30	T-25	PT	200
TTUFP5.0X60	74528	53294655	5	60	9.7	35	T-25	PT	200
TTUFP5.0X70	74529	53294666	5	70	9.7	40	T-25	PT	100
TTUFP5.0X80	74530	53294674	5	80	9.7	50	T-25	PT	100
TTUFP6.0X40	74532	53294693	6	40	11.7	35	T-30	FT	100
TTUFP6.0X50	74533	53294704	6	50	11.7	30	T-30	PT	200
TTUFP6.0X60	74534	53294712	6	60	11.7	35	T-30	PT	200
TTUFP6.0X70	74535	53294723	6	70	11.7	40	T-30	PT	100
TTUFP6.0X80	74536	53294738	6	80	11.7	50	T-30	PT	100
TTUFP6.0X100	74531	53294685	6	100	11.7	60	T-30	PT	100

\* ikke CE-merket

FT = Helgjenge

PT = Delgjenge

TTUFP

**Nordisk treskrue, Pan-hode, Innvendig montasje**

## Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaber			
	Boyningsstyrke [M <sub>y,k</sub> ] [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Karakteristisk trekkstyrke [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]
TTUFP5.0X30	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9
TTUFP5.0X80	6720	15	16.9	7.9
TTUFP6.0X40	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X50	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X60	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X70	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X80	9500	12.5	17.4	11.1
TTUFP6.0X100	9500	12.5	17.4	11.1

