

TTZNF

Nordisk treskrue, Pan-hode, Utvendig montasje

Panhode treskrue komplementterer programmet på utvendige treskruer. Skruen har TX spor og panhode med ribber under for best mulig feste. Fiberkutt og de sagtakkede gjengene i tuppen av skruen hjelper til med å hindre sprekker, reduserer momentet ved innskruing og gjør all for boring unødvendig.

Egenskaper


Fordeler:

- TX bit spor
- Pan hode
- Fiberkutt
- Serratert felt og sagtannet gjenge

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre
- Stål til tre



TTZNFP

Nordisk treskrue, Pan-hode, Utvendig montasje

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _g	Bit	Gjenge	
TTZNFP4.0X30*	74537	53294742	4	30	8	30	T-20	FT	200
TTZNFP4.0X40*	74538	53294757	4	40	8	40	T-20	FT	200
TTZNFP4.0X50*	74539	53294761	4	50	8	30	T-20	PT	200
TTZNFP5.0X40	74540	53294776	5	40	9.7	36	T-25	FT	200
TTZNFP5.0X50	74541	53294780	5	50	9.7	30	T-25	FT	200
TTZNFP5.0X60	74542	53294795	5	60	9.7	35	T-25	FT	200
TTZNFP5.0X70	74543	53294806	5	70	9.7	40	T-25	FT	100

* Ikke CE-merket

Produktkarakteristiske egenskaper

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaper			
	Boyningsstyrke [M _{y,k}] [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter [f _{head,k}] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke [f _{tens,k}] [kN]
TTZNFP5.0X40	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X50	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X60	6720	15	16.9	7.9
TTZNFP5.0X70	6720	15	16.9	7.9

Refer to relevant ITTR or ETA for more details

