

DSIX4 Terrasseskrue, Impreg®X4

Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.

Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Impreg® X4 coating

Anvendelse

Bruksområde:



- Terrassebord til tre




DSIX4
Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _g	t _{fix}	Bit	
DSIX44.2X35T-20	74361	53293686	4.2	35	7.3	20	15	T-20	250
DSIX44.2X45T-20	74362	53293694		45	7.3	23.5	21.5	T-20	400
DSIX44.2X55T-20	74363	53295321		55	7.3	27.5	27.5	T-20	350
DSIX44.2X55T-20 Bulk	74364	53295336		55	7.3	27.5	27.5	T-20	1400
DSIX44.2X75T-20	74365	53295340		75	7.3	40.5	34.5	T-20	300
DSIX44.2X75T-20 Bulk	74366	53295355		75	7.3	40.5	34.5	T-20	750



Beltet

Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske	
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}		Bit
DSIX44.2X45PH2	74294	53293656	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2	1000
DSIX44.2X55PH2	74354	53293660	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	PH2	1000
DSIX44.2X75PH2	74355	53293675	4.2	75	7.3	2.7	40.5	34.5	PH2	400

Produktkarakteristiske egenskaper

Art. nr.	Boyningsstyrke - M _{y,k} [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter - f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - f _{tens,k} [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20 Bulk	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75T-20	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X75T-20 Bulk	4749	22.9	17.1	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55PH2	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X75PH2	4749	22.9	17.1	6

DSIX4

Terrasseskrue, Impreg®X4

