

DSPIX4

Terrasseskrue, Impreg®X4

Typegodkjent i C4, godkjent av SP for normalt utendørsmiljø. Korrosjonsmotstand beholdes etter montering. Skruen tåler påkjenning fra trykkimpregnert virke bedre enn andre overflatebelegg på markedet. Overflatebelegg på skruer kan resere med opp til 90% etter montering i terrasse-bord Impreg® X4 beholder egenskapene etter montering.

Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Senkhode med freseribber
- Grovgjenget
- Fiberkutt
- Impreg® X4 coating

Anvendelse

Bruksområde:

- Terrassebord til tre





DSPIX4

Terrasseskrue, Impreg®X4

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}	Bit	
DSPIX44.8X60	74356	53293705	4.8	60	6.5	26	12	T-20	350
DSPIX44.8X70	74357	53293713		70	6.5	32	18	T-20	300
DSPIX45.5X80	74358	53293724	5.5	80	7	37.5	20	T-25	200
DSPIX46.5X95	74359	53293732	6.5	95	8	40	29	T-30	150

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Boyningsstyrke - $M_{y,k}$ [Nmm]	Karakteristisk uttrekks parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - $f_{tens,k}$ [kN]	Vridningsforhold
DSPIX44.8X60	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX44.8X70	5951	15.1	32.2	7.9	1.8
DSPIX45.5X80	11193	15.7	33.3	12.2	1.8
DSPIX46.5X95	13203	15.8	45.7	12.9	1.5

