

FIRKG

Skarpkantspiker, Varmgalvanisert

Universalspiker til både utvendig og innvendig bruk, også i våte rom.

Egenskaper

Material

Steel Quality:**C9D or C10D****Corrosion:****Hot-dip galvanized acc. to EN/ISO 1461 with zinc thickness = 55µm**

Fordeler:

- 25% høyere uttrekkskapasitet sammenlignet med rund spiker

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre

When to use

- truss fixings
- Timber assemblies



Teknisk data

Mål



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]			Qty/box
			d	l	d _h	
FIRKG2.0X50-3280	75009	-	2	50	5	3280
FIRKG2.2x55-1250	75602	-	2.2	55	-	1250
FIRKG2.5x65-750	75603	-	2.5	65	-	750
FIRKG3.4x95-250	-	-	3.4	95	-	250
FIRKG4.2x125-150	75606	-	4.2	125	-	150
FIRKG5.1X150-180	75017	-	5.1	150	12.2	180

* not covered by CE marking

Produktkarakteristiske egenskaper

Art. nr.	Produktkarakteristiske egenskaper			
	Boyningsstyrke - $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nmm]	Karakteristisk uttreks parameter - $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter - $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke - $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
FIRKG2.0X50-3280	1289	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.2x55-1250	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG2.5x65-750	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG3.4x95-250	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG4.2x125-150	-	2.5	8.6	NPD
FIRKG5.1X150-180	19890	2.5	8.6	NPD

Refer to relevant ITTR or ETA for more details
NPD: No performance declared

