

RST

Gipsskrue, Robustgips

Skrue til å montere harde gipsplater (robust o.l.) til tre og stål innendørs med maksimal tykkelse på 1 mm. Skruen er utformet med motgående gjenger, som fjerner nok gips til at hodet kan nedfelles skikkelig i platen.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Redusert trompet hode
- Skarp spiss
- Tvilling gjenger med kontragjenger

Anvendelse

Bruksområde:

- Robustgips til stål



RST

Gipsskrue, Robustgips

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske	Vekt [kg]
			d	l	d _h	l _g	Bit		
RST3.9X32 Bulk	74318	53292725	3.9	32	6.4	22	PH2	1000	0.002
RST3.9X41	74319	53292733		41	6.4	31	PH2	1000	0.002
RST4.2X57	74320	53292744	4.2	57	6.4	31	PH2	250	0.002

RST Sortfosfatert, Beltet

Art. nr.	Art. nr.	DB nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
				d	l	d _h	d ₁	l _g	Bit	
RST3.9X25 Collated	74321	1949848	53292752	3.9	25	6.4	2.5	15	PH2	1000
RST3.9X32 Collated	74322	1949849	53292763	3.9	32	6.4	2.5	22	PH2	1000
RST3.9X41 Collated	74323	1949850	53292778	3.9	41	6.4	2.5	31	PH2	1000
RST4.2X57 Collated	74324	1949851	53292782	4.2	57	6.4	2.9	31	PH2	1000

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

