

WSHL

**Quik Drive® fibergipsskrue**

WSHL skruen er utviklet for å montere 2 lag fibergipsplater.

## Egenskaper

### Materiale

- Grå fosfatert overflate
- Firkantbits BIT2SE

### Fordeler

- Optimert for 2 lag fibergips
- Ny utviklet senk hode for lettere inntrenging i materialet
- Skarp spiss
- High-Low gjenge til tre og stål
- CE-merket ihht. EN14566

## Anvendelse

### Samlinger

**Fibergipsplater på vegg og tak**


### Bruksområder

**Fibergipsplater til tre og stål stender****BIT2SE**

WSHL

Quik Drive® fibergipsskrue

## Teknisk data



## Dimensjoner

| Art. nr. | NOBB nr. | Fastener dimensions [mm] |    |                |                | Qty/box | Recommended rotation speed [U/Min.] | Compatible tools  | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive Attachment | Vekt [kg] |
|----------|----------|--------------------------|----|----------------|----------------|---------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------------|-----------|
|          |          | d                        | l  | d <sub>h</sub> | l <sub>g</sub> |         |                                     |                   |               |             |                 |                       |           |
| WSHL45E  | 54215836 | 3.8                      | 45 | 7.5            | 31             | 2000    | 2500-4000                           | QDPR051E / QD76KE | 30            | 2000        | 2500            | QDPR051E / QD76KE     | 5.5       |

