

DSPROA4

Terrasseskrue, Syrefast A4

DSPROA4 skruen er spesielt tilpasset harde tresorter som eik, sedertre og lerk i svært korrosjonsutsatte miljøer, som for eksempel næringsmiddelindustrien, marine miljøer og andre anvendelser hvor skruene blir utsatt for fukt, salt, kjemikalier mm. NB. Syrefaste skruer er ikke egnet til bruk i svømmehaller. Der benyttes HCR kvalitet som kan skaffes på forespørsel.

Egenskaper


Fordeler:

- TX bit spor
- Dobbelt gjenget

Anvendelse

Samlinger:

- Harde tresorter som eik, sedertre og lerk etc.



DSPROA4
Terrasseskrue, Syrefast A4

Teknisk data

Dimensjoner

Art. nr.	Art. nr.	NOBB	Dimensjoner [mm]					Bit	Cond.	m ² / box
			d	l	d _h	l _{g1}	l _{g2}			
DSPROA45.5X50	74287	53293777	5.5	50	7	22.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X60	74288	53293781	5.5	60	7	27.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X70	74289	53293796	5.5	70	7	32.5	10.5	T-25	150	4.4
DSPROA45.5X80	74290	53293800	5.5	80	7	37.5	10.5	T-25	150	4.4

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Boyningsstyrke, M _{y,k} [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter, f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter, f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke, f _{tens,k} [kN]	Torsional ratio
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

