Teknisk datablad

SWD
Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Dobbeltgjenget treskrue benyttes til montasje i tyngre trekonstruksjoner som f.eks. limtrebjelker og trekonstruksjoner der innfestingen skal være skjult. Skruen har protec+ overflatebelegg som er C3 klassifisert og gir en sterk og glatt overflate. Skruen kan benyttes i beskyttet utendørsmiljø. Spikerspissen gir en perfekt forsenking og minimerer faren for sprekkdannelser.

Egenskaper

Fordeler:

- Sylindrisk senkhode med ribber
- Dobbelgjenget
- Meisel spiss
- Protec®+ coating

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre

SWD
Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Teknisk data

Dimensjoner

Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Gunnebo art. nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
				d	l	d_h	l_{g1}	t_{fix}	bit	
SWD6.5X65	75425	55839185	76662	6.5	65	8	28	-	T-30	50
SWD6.5X90	75426	55839140	76665		90	8	40	-	T-30	50
SWD6.5X130	75427	55839083	76805		130	8	40	-	T-30	50
SWD6.5X160	75428	55839155	76653		160	8	65	-	T-30	50
SWD6.5X190	75429	55839045	76655		190	8	80	-	T-30	50
SWD6.5X220	75430	55839136	76659		220	10	95	-	T-30	50
SWD8.0X90	75431	55839174	76700	7.8	90	10	40	-	T-40	50
SWD8.0X130	75432	55839117	76806		130	10	40	-	T-40	50
SWD8.0X160	75433	55839053	76669		160	10	65	-	T-40	50
SWD8.0X190	75434	55839072	76764		190	10	80	-	T-40	50
SWD8.0X220	75435	55839098	76677		220	10	95	-	T-40	50
SWD8.0X245	75436	55839064	76681		245	10	107.5	-	T-40	50
SWD8.0X275	75437	55839121	76684		275	10	107.5	-	T-40	50
SWD8.0X300	75438	55839102	76694		300	10	135	-	T-40	50
SWD8.0X330	75439	55839166	76697		330	10	135	-	T-40	50

Produktkarakteristiske egenskaber

Art. nr.	Boyningsstyrke, $M_{y,k}$ [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter, $f_{ax,k,90°}$ [N/mm²]	Karakteristisk hovdegjennomtrekningsparameter, $f_{head,k}$ [N/mm²]	Karakteristisk trekkstyrke, $f_{tens,k}$ [kN]
SWD6.5X65	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X90	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X130	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X160	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X190	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5X220	12.4	13.7	-	14.5
SWD8.0X90	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X130	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X160	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X190	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X220	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X245	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X275	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X300	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0X330	26.8	13.1	-	25.3

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2024-04-18