

SWD

Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Dobbeltgjenget treskrue benyttes til montasje i tyngre trekonstruksjoner som f.eks. limtrebjelker og trekonstruksjoner der innfestingen skal være skjult. Skruen har protec+ overflatebelegg som er C3 klassifisert og gir en sterk og glatt overflate. Skruen kan benyttes i beskyttet utendørsmiljø. Spikerspissen gir en perfekt forsenking og minimerer faren for sprekkdannelse.

Egenskaper

Fordeler:

- Sylindrisk senkhode med ribber
- Dobbeltgjenget
- Meisel spiss
- Protec[®]+ coating

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre



SWD

Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
			d	l	d _h	l _{g1}	t _{fix}	bit	
SWD6.5x65	75425	55839185	6.5	65	8	28	-	TX30	50
SWD6.5x90	75426	55839140	6.5	90	8	40	-	TX30	50
SWD6.5x130	75427	55839083	6.5	130	8	40	-	TX30	50
SWD6.5x160	75428	55839155	6.5	160	8	65	-	TX30	50
SWD6.5x190	75429	55839045	6.5	190	8	80	-	TX30	50
SWD6.5x220	75430	55839136	6.5	220	10	95	-	TX30	50
SWD8.0x90	75431	55839174	7.8	90	10	40	-	TX40	50
SWD8.0x130	75432	55839117	7.8	130	10	40	-	TX40	50
SWD8.0x160	75433	55839053	7.8	160	10	65	-	TX40	50
SWD8.0x190	75434	55839072	7.8	190	10	80	-	TX40	50
SWD8.0x220	75435	55839098	7.8	220	10	95	-	TX40	50
SWD8.0x245	75436	55839064	7.8	245	10	107.5	-	TX40	50
SWD8.0x275	75437	55839121	7.8	275	10	107.5	-	TX40	50
SWD8.0x300	75438	55839102	7.8	300	10	135	-	TX40	50
SWD8.0x330	75439	55839166	7.8	330	10	135	-	TX40	50

Produktkarakteristiske egenskaper

Art. nr.	Boyningsstyrke, M _{y,k} [Nm]	Karakteristisk uttrekks parameter, f _{ax,k,90°} [N/mm ²]	Karakteristisk hovedgjennomtrekningsparameter, f _{head,k} [N/mm ²]	Karakteristisk trekkstyrke, f _{tens,k} [kN]
SWD6.5x65	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5x90	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5x130	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5x160	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5x190	12.4	13.7	-	14.5
SWD6.5x220	12.4	13.7	-	14.5
SWD8.0x90	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x130	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x160	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x190	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x220	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x245	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x275	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x300	26.8	13.1	-	25.3
SWD8.0x330	26.8	13.1	-	25.3

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

SWD
Nordisk treskrue, Dobbeltgjenget



www.strongtie.no

SIMPSON
Strong-Tie

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2023-03-16