Teknisk datablad

LBP
Lettbetongplugg

Lettbetongpluggen kan benyttes i all lettbetong og Leca. Pluggen er laget for gjennomstikksmontasje og har skrue med TX spor. I lettbetong kan pluggen slåes inn som en spiker, mens det i Leca forbores med ca. en millimeter undermål.

Egenskaper

Fordeler:

- Elforzinket
- Nylon hylse
- Rask montering

Anvendelse

Bruksområde:

- Metalplater til betong
- Tre til betong

LBP
Lettbetongplugg

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]						Qty/box
			d	l	d_h	l_g	t_{fix}	bit	
LBP6.0x50	75529	55840706	6	50	-	-	15	T-20	50
LBP6.0x70	75530	55840714	6	70	-	-	35	T-20	50
LBP8.0x60	75531	55836718	8	60	11	-	10	T-25	50
LBP8.0x80	75532	55840695	8	80	11	-	30	T-25	50
LBP8.0x100	75533	55842795	8	100	11	-	50	T-25	50
LBP8.0x120	75534	55841834	8	120	11	-	70	T-25	50
LBP8.0x140	75535	55841845	8	140	11	-	90	T-25	50
LBP10.0x100	75536	55841853	10	100	-	-	40	T-40	50
LBP10.0x120	75538	55841872	10	120	-	-	60	T-40	50
LBP10.0x140	75537	55841864	10	140	-	-	80	T-40	50
LBP10.0x460	75539	55841883	10	460	-	-	400	T-40	50

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-02