

MQL EG

Fasadeplugg, Senkhode

Universalpluggen med elforzinket skrue (10 mm) for bruk i alle former for tegl, hulltegl, lettbetong, betong, stein og tilsvarende materialer hvor kravet til sikker innfestning er stort.

Egenskaper

Fordeler:

- For alle typer steinbaserte materialer
- Høykvalitets Polyamide PA6
- Quattro teknologi
- Høy lastkapasitet
- Krage som gir riktig forankringsdybde
- Innslagsbeskyttelse hinder for tidlig ekspansjon
- Rotasjons stopp
- TX Bits spor

Anvendelse

Bruksområde:


- Tre eller metall til betong / lettbetong / Leca / tegl / hulltegl / naturstein

**EG**

MQL EG
Fasadeplugg, Senkhode

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]				Qty/box	Vekt [kg]
			d	l	t _{fix}	bit		
MQL8.0x80	75301	55840744	8	80	10	TX30	50	0.014
MQL8.0x100	75302	55840725	8	100	30	TX30	50	0.016
MQL8.0x120	75303	55840733	8	120	50	TX30	50	0.018
MQL8.0x140	75304	55840752	8	140	70	TX30	50	0.02

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

MQL EG
Fasadeplugg, Senkhode

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2025-
08-21



www.strongtie.no

SIMPSON
Strong-Tie