

CLNC15A4
15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Syrefast A4

CLNC15A4 for ubehandlet kledning og til edlere tresorter. Også til material som er behandlet med jernvitrol. Egned til overligger og liggende kledning. Bruk 48 mm til spikring av underligger og 65 mm til overligger og liggende kledning.

Egenskaper

Fordeler:

- Coil plastbåndet
- 15 grader
- Rundt hode
- Syrefast A4

Anvendelse

Bruksområde:

- Kledning



CLNC15A4

15° Kledningspiker, Coil plastbåndet, Syrefast A4

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]						Qty/box
			d	l	d _h	l _g	t _{fix}	bit	
CLNC15A42.8X48	75743	55837626	2.8	47	6.9	26	24.6	-	2100
CLNC15A42.8X65	75744	55842394	2.8	63.5	6.9	50	41.1	-	1400
CLNC15A42.8X75	75745	55837634	2.8	73.5	6.9	53	51.1	-	1400

Product characteristic properties

Art. nr.	Product characteristic properties					
	Characteristic Yield Moment – M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Characteristic head pull-through parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]	Characteristic torsional strength - f _{tor,k} [f _{tor,k}] [Nm]	Torsional ratio
CLNC15A42.8X48	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15A42.8X65	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-
CLNC15A42.8X75	3.2	8.9	29.4	3.4	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiania
Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

CLNC15A4

15° Kledningspiker, Coil plastbåndet,
Syrefast A4



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie®

2023-
03-17