

FIRKD34G

**34° Stavspiker, Skarpkant, D-hode, Varmgalvanisert**

*Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.*

## Egenskaper

### Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Ståltrådbåndet
- D-hode

## Anvendelse

### Bruksområde:

- Tre til tre



FIRKD34G

34° Stavspiker, Skarpkant, D-hode, Varmgalvanisert

## Teknisk data

## Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]						Qty/box
			d	l	d <sub>h</sub>	l <sub>g</sub>	t <sub>fix</sub>	bit	
FIRKD34G2.9X65	75645	55837702	2.8	64	11.5	-	47.2	-	1700
FIRKD34G2.9X75	75646	55837698	2.8	73	11.5	-	56.2	-	1500
FIRKD34G2.9X90	75647	55837683	2.8	87	11.5	-	70.2	-	1000

## Product characteristic properties

Art. nr.	Product characteristic properties					
	Characteristic Yield Moment – M <sub>y,k</sub> [M <sub>y,k</sub> ] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f <sub>ax,k,90°</sub> [f <sub>ax,k,90°</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Characteristic head pull-through parameter - f <sub>head,k</sub> [f <sub>head,k</sub> ] [N/mm <sup>2</sup> ]	Characteristic tensile capacity - f <sub>tens,k</sub> [f <sub>tens,k</sub> ] [kN]	Characteristic torsional strength - f <sub>tor,k</sub> [f <sub>tor,k</sub> ] [Nm]	Torsional ratio
FIRKD34G2.9X65	3.7	2.5	20.5	-	-	-
FIRKD34G2.9X75	3.7	2.5	20.5	-	-	-
FIRKD34G2.9X90	3.7	2.5	20.5	-	-	-

Simpson Strong-Tie c/o Christiana  
Spigerverk  
Smalvollveien 58, 0667 Oslo  
22021300  
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

FIRKD34G

34° Stavspiker, Skarpkant, D-hode,  
Varmgalvanisert



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie®

2023-  
03-21