

RSN34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, Varmgalvanisert

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

Egenskaper

Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Papirbåndet
- Off-set rundt hode

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre



RSN34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, Varmgalvanisert

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]				Qty/box
			d	l	d _h	t _{fix}	
RSN34G2.8X65	75754	55837736	2.8	65	6.5	48.2	1700
RSN34G2.8X75	75755	55837721	2.8	75	6.5	58.2	1500
RSN34G3.1X90	75756	55837717	3.1	88	6.5	69.4	1000

Product characteristic properties

Art. nr.	Product characteristic properties			
	Characteristic Yield Moment – M _{y,k} [M _{y,k}] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Characteristic head pull-through parameter - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
RSN34G2.8X65	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G2.8X75	3.2	10.7	30.1	3.1
RSN34G3.1X90	4.4	9.5	20.8	3.1

Simpson Strong-Tie c/o Christiana
Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

RSN34G

34° Stavspiker, Papirbåndet,
Varmgalvanisert



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie®

2023-
03-24