

RSND34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, D-hode, Varmgalvanisert

Stavspiker til generell spikring som: Reisverk, underpanel, utlekting, sløyfer etc.

Egenskaper

Fordeler:

- Varmgalvanisert
- 34 grader
- Papirbåndet
- D-hode
- Rillet

Anvendelse

Bruksområde:

- Tre til tre



RSND34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, D-hode, Varmgalvanisert

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]				Qty/box
			d	l	d _h	t _{fix}	
RSND34G2.8X65	75762	55837755	2.8	65	5	48.2	1700
RSND34G2.8X75	75763	55837766	2.8	75	5	58.2	1500
RSND34G3.1X90	75764	55837740	3.1	88	5.3	69.4	1000
RSND34G3.1X98	76149	-	3.1	96	5.3	77.4	1000

Product characteristic properties

Art. nr.	Product characteristic properties			
	Characteristic Yield Moment – $M_{y,k}$ [$M_{y,k}$] [Nm]	Characteristic withdrawal parameter – $f_{ax,k,90^\circ}$ [$f_{ax,k,90^\circ}$] [N/mm ²]	Characteristic head pull-through parameter – $f_{head,k}$ [$f_{head,k}$] [N/mm ²]	Characteristic tensile capacity – $f_{tens,k}$ [$f_{tens,k}$] [kN]
RSND34G2.8X65	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G2.8X75	3.2	9.3	22.9	3.1
RSND34G3.1X90	4.7	8.6	-	3.1
RSND34G3.1X98	4.7	8.6	-	3.1

Simpson Strong-Tie c/o Christiania
Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

RSND34G

34° Stavspiker, Papirbåndet, D-hode,
Varmgalvanisert



www.strongtie.no

SIMPSON

Strong-Tie®

2023-
03-27