Teknisk datablad

TPSC
Takpanneskrue, Rustfri 410

For montering av takpanner i stål. Finnes i tre ulike farger tilpasset de mest vanlige takpanner som et godt alternativ til skuddskrue.



Egenskaper

Fordeler:

- TX bit spor
- Skivehode
- Fiberkutt
- Rustfritt stål AISI 410 herdet
- Lakkert

Farger:

- 75467 = Sortlakkert hode RAL 9005
- 75468 = Gråtlakkert hode RAL 7024
- 75469 = Teglrødt hode RAL 8004

Anvendelse

Bruksområde:

- Takpanner av stål

Teknisk data

Sortlakkert hode RAL 9005





Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]					Antall pr. eske
			d	l	d_h	l_g	bit	
TPSC5.0x35 RAL9005	75467	55839034	5	35	9.3	32	T-25	500

Grålakkert hode RAL 7024





Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
				d	l	d_h	d_1	l_g	bit	
TPSC5.0X35 RAL7024	75468	2055824	55840623	5	35	9.3	3.4	32	T-25	500

Teglrødt hode RAL 8004





Art. nr.	Item code	DB nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Antall pr. eske
				d	l	d_h	d_1	l_g	bit	
TPSC5.0X35 RAL8004	75469	2055825	55840638	5	35	9.3	3.4	32	T-25	500

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-02