

FBCS Fibersementskruer

Skruer for montering av fibersementplater. Finnes i to varianter både som løs og som beltet. Skruer uten borspiss kan benyttes til trevirke og stål opp til 1 mm. Skruer med borspiss er beregnet til forsterket stål med tykkelse opp til 2 mm. Denne har i tillegg 'Twin-thread' gjenger som sørger for rask innskruing. Skruene har et forholdsvis lite hode med riller i underkant som sikrer forsenking i platen uten at det oppstår en 'vulst' rundt hodet ved montering.

Egenskaper


Fordeler:

- PH2 bit spor
- Senkhode med freseribber
- Impreg®+ coating
- Tvilling gjenger

Anvendelse

Bruksområde:

- Fibersementplater på stål



FBCS
Fibersementskruer

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]						Bit	Antall pr. eske	Antall pr. eske
			d	l	d _h	d ₁	l _g	t _{fix}			
FBCS3.9X25	75453 - 75719	55840680 - 55836601	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2	250	1000*
FBCS3.9X35	75454 - 75720	55840676 - 55836597	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2	250	1000*

FBCS Impreg®+ coating:

75453: Fibersement skrue 3,9x25, antall: 250 stk, NOBB nr: 55840680

75454: Fibersement skrue 3,9x35, antall: 250 stk, NOBB nr: 55840676

FBCS Impreg®+ coating, Beltet:

75719: Fibersement skrue 3,9x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55836601

75720: Fibersement skrue 3,9x35, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55836597

