

FBCB

Fibersementskruer, Borspiss

Skruer for montering av fibersementplater. Finnes i to varianter både som løs og som beltet. Skruer uten borspiss kan benyttes til trevirke og stål opp til 1 mm. Skruer med borspiss er beregnet til forsterket stål med tykkelse opp til 2 mm. Denne har i tillegg 'Twin-thread' gjenger som sørger for rask innskruing. Skruene har et forholdsvis lite hode med riller i underkant som sikrer forsenking i platen uten at det oppstår en 'vulst' rundt hodet ved montering.

Egenskaper

Fordeler:

- PH2 bit spor
- Senkhode med freseribber
- Borspiss
- Impreg®+ coating
- Tvilling gjenger

Anvendelse

Bruksområde:

- Fibersementplater på stål



FBCB

Fibersementskrue, Borspiss

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Bit	Antall pr. eske	Antall pr. eske
			d	l	d _h	t _{fix}			
FBCB3.9X25	75456 - 75721	55836616 - 55842201	3.9	25	6.8	15	PH2	250	1000*
FBCB3.9X35	75457	55841164	3.9	35	6.8	26	PH2	250	n/a

FBCB Impreg®+ coating, borspiss:

75456: Fibersement skrue med borskjær 3,9x25, antall: 250 stk, NOBB nr: 55836616

75457: Fibersement skrue med borskjær 3,9x35, antall: 250 stk, NOBB nr: 55841164

FBCB Impreg®+ coating, borspiss, Beltet:

75721: Fibersement skrue med borskjær 3,9x25, antall: 1000 stk, NOBB nr: 55842201

