Teknisk datablad

GPA
Gipsplateanker

Gipsplateankeret, på folkemunne kalt "Mollypluggen" er laget av stål, med innvendig skrue og 2 låstagger i kragen. Hylsen har fra 3 til 5 gripevinger, avhengig av dimensjon, og gir effektivt feste i både enkle og doble plater. Montering skjer ved forboring. (Ved mindre dimensjoner også ved enkel hulltaging ved hjelp av f.eks. skrutrekker.)

Egenskaper

Fordeler:

- Høy lastkapasitet
- Skrue er inkludert

Anvendelse

Bruksområde:

- For montering i enkel og dobbel gips.
- Kan også brukes i spon- og fiberplater

Teknisk data

Product dimensions





Art. nr.	Item code	NOBB nr.	Fastener dimensions [mm]			Qty/box
			d	l	d_h	
GPA4.0X16	75541	55841236	8	39	6	50
GPA4.0X27	75542	55841240	8	46	6	50
GPA5.0X14	75543	55841255	11	52	9.6	50
GPA5.0X27	75544	55841266	11	65	9.6	50
GPA6.0X14	75545	55841274	13	52	11.6	50
GPA6.0X27	75728	55842220	13	65	11.6	50

Simpson Strong-Tie c/o Christiania Spigerverk
Smalvollveien 58, 0667 Oslo
22021300
kundeservice@spigerverket.no

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.

2026-11-07