

VIMOCON

Vinduesmontasjebeslag til betong og porebetong ZPRO

Vinduesmontasjebeslagene anvendes til understøtning av vinduer på betong, lettbetong og porebetong. Med beslaget kan man oppnå ubrutt isolering rundt vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen selv ved store isolerings tykkelser. Montering av konsollbeslaget kan skje fra innsiden av bygningen.

Til Betong og lettbetong anvendes VIMOCON eller VIMKE

Til Porebetong anvendes VIMOCON + trykfod VIMOCONP eller VIMK

Egenskaper

Materiale:

Stålkvalitet:

- Stål S250GD i henhold til EN 10346

Korrosjonsbeskyttelse:

- ZPRO overflate til bruk i anvendelsesklasse 3
- VIMF/VIMOCONP Z275 i henhold til EN 10346

Fordeler:

- VIMOLOCK bolthull for enkel justering
- Vindusmontasjebeslagene er utviklet, slik at de overholder gjeldende isoleringskrav
- Størrelser til isoleringstykkelser fra 100-350mm
- Konsollbeslagene fungerer som understøtning av vinduet
- Beslagene og vinduene kan monteres fra innsiden, og stillas er unødvendig
- Mulighet for montering før og etter oppmuring
- Kuldebroer kan unngås.

Anvendelse

Bruksområde:

- Til vindusmontering på betong, lettbetong og porebeton
- Til Betong og lettbetong anvendes VIMOCON eller VIMKE
- Til Porebetong anvendes VIMOCON + trykfod eller VIMK
- Belastning: I veggelement av betong 25 / lettbetong LB18 kan konsollbeslaget VIMOCON oppta en regningsmessig last på 2 kN. Ved porebetong er styrken 0,8 kN.




VIMOCON

Vinduesmontasjebeslag til betong og porebetong ZPRO

Teknisk data

Mål



Art. nr.	Beskrivelse	Mål [mm]					Hull		
		A	B	C	D	t	Ø5	Ø6,5	Ø9x30
VIMOCON85Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	155	43	85	70	2	6	-	1
VIMOCON110Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	180	43	110	70	2	6	-	1
VIMOCON120Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	190	43	120	70	2	6	-	1
VIMOCON130Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	200	43	130	80	2	6	-	1
VIMOCON145Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	215	43	145	80	2	6	-	1
VIMOCON155Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	225	43	155	108	2	13	16	1
VIMOCON170Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	240	43	170	108	2	14	16	1
VIMOCON185Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	255	43	185	108	2	14	16	1
VIMOCON215Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	285	43	215	108	2	14	16	1
VIMOCON240Z	Til beton og letbeton - til porebeton tilføjes trykfod	310	43	240	108	2	14	16	1
VIMKE280Z	Til beton og letbeton	353	50	280	146	3	4	-	1
VIMKE300Z	Til beton og letbeton	373	50	300	155	3	4	-	1
VIMKE330Z	Til beton og letbeton	403	50	330	169	3	4	-	1
VIMK280Z	Til porebeton	353	50	280	146	3	4	-	1
VIMK300Z	Til porebeton	373	50	300	155	3	4	-	1
VIMK330Z	Til porebeton	403	50	330	169	3	4	-	1
VIMF40	40 mm forlænger til VIMKE/VIMK	72	40	-	-	3	-	-	-
VIMOCONP	Trykfod til VIMOCON på porebeton	35	46	20	-	2	-	-	-

VIMOCON

Vinduesmontasjebeslag til betong og porebetong ZPRO

Montering

Samlinger:

VIMOCON festes med til betong med 1 stk FCSCI betongskruer 7,5x40 og i lettbetong med 1 stk FCSCI 7,5x60

Det er viktig at vindusprodusentenes krav til antall festepunkter og plassering av disse overholdes. Kontakt derfor alltid vindusprodusentene for å få opplysninger om dette.

