

BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Bandlock Pro BPTD sokkelanker brukes til å koble vindstrekkbånd til en M12 bolt. Det innovative klikksystemet gjør installasjonen enkel og man kan spare ca. 5 minutters installasjonstid per beslag sammenlignet med tradisjonelle løsninger.

Egenskaper

Materiale

Stålkvalitet:

Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Korrosjonsbeskyttelse:

275 g/m² på begge sider - tilsvarende zinklag tykkelse på ca. 20 µm





Fordeler

- Enkel installasjon
- Ingen bolter og muttere
- Tidsbesparende sammenlignet med andre løsninger
- Kan brukes med 25 og 40 mm vindstrekkbånd
- Lettfattelig system

Anvendelse

Bruksområder

For avstivning og forankring av takkonstruksjoner




BPTD
Bandlock® Pro sokkelanker



Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	NOBB nr.	Product dimensions [mm]			
		A	B	t	Qty/box
BPTD	-	51	180	2.5	10
BPTD-HV	-	51	180	2.5	50

Product capacities

Art. nr.	Threaded rod	Product capacities
		Characteristic capacities [kN]
		$R_{1,k}$
BPTD	M12	27.5

The values are with all 6 pins in use and 2 bended

BPTD

Bandlock® Pro sokkelanker

Montering

