

BPST

Bandlock® Pro båndstrammer

Bandlock® Pro BPST båndstrammer brukes til å stramme vindstrekkbånd og fungerer samtidig som et koblingsbeslag mellom vindstrekkbånd og Simpson Strong-Tie's Wind Secure®-beslag. Med det nye innovative klikksystemet spares monteringstiden enkelt sammenlignet med tradisjonelle båndstrammere. BPST kan brukes til 25 og 40 mm vindstrekkbånd

Egenskaper

Materiale

Stålkvalitet:

Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346

Korrosjonsbeskyttelse:

275 g / m² på begge sider - tilsvarende en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Enkel montering
- Ingen løse deler som bolter, muttere eller splinter
- Tidsbesparende sammenlignet med tradisjonelle beltestrammere
- Kan brukes med 25 og 40 mm vindstrekkbånd
- Kan brukes direkte som koblingsbeslag til WSD- og WSB -tilslutningsbeslag
- Lettfattelig system

Anvendelse


Bruksområder

For avstivning av takkonstruksjoner

Avstivning av trekonstruksjoner

Support


*



BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Teknisk data

Product dimensions



Art. nr.	Product dimensions [mm]				
	A	B	t	Adjustment range	Qty/box
BPST	51	325-365	2	50	10
BPST-HV	51	325-365	2	50	25

Product capacities

Art. nr.	Characteristic capacities [kN]
	$R_{1,k}$
BPST	27.5

The values are with all 6 pins in use and 2 bended

BPST
Bandlock® Pro båndstrammer

Montering

