

GSCREW

Skruemal for konstruksjonsskruer

GSCREW4560 skruemal forenkler all installasjon av konstruksjonsskruer med en diameter mellom 8 og 12 mm med en vinkel på 45° til 60°.

Egenskaper

Materiale

- Stål S250GD i henhold til EN 10346
- Belegg ZM310 MBC U.

Fordeler

- GSCREW4560-R for høyrehendt installatør (høyre hånd på skrumaskin og venstre hånd på skruemal)
- GSCREW4560-L for venstrehendt installatør (venstre hånd på skrumaskin og høyre hånd på skruemal)

Anvendelse

When to use

- Tilkobling av bjelke på bjelke med kryssede skruer (45° skruer)
- Montering av lekter på takisolasjon (sarking) (60°)
- Montering av CLT-paneler (gulv – gulv) (45°)

Support


- Timber



GSCREW
Skruemal for konstruksjonsskruer

Teknisk data

DIMENSJONER



Art. nr.	Dimensjoner [mm]			
	A	B	C	Tykkelse
GSCREW4560-R	170	120	65	3
GSCREW4560-L	170	120	65	3

GSCREW

Skruemal for konstruksjonsskruer

Montering

Usage

- 1. Plasser skruen manuelt på ønsket sted. Slå gjerne skruespissen litt inn i trevirket for å forhindre at skruen glir.**
- 2. Plasser skruemalen på elementet som skal festes. Malen er utstyrt med flere geometriske merker som lar deg lage dine skråinstallasjoner med 45° vinkel også.
Alternativt: Malen kan midlertidig festes med Ø5 mm skruer for å stabilisere den før du setter inn dine Ø8 mm til Ø12 mm skruer.**
- 3. Plasser skruen i skruemalen i ønsket vinkel, 45° eller 60°.**
- 4. Monter skruen med en skrumaskin. Pass på at spissen av skruen berører skruemalen og at stammen hviler i enten 45° eller 60° flensen for å få den mest nøyaktige vinkelen.**

