

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

ABB40390Z vinkelbeslag brukes til tre-tre samlinger utendørs i ikke-kystnære områder.

Egenskaper

Material

- Stålkvalitet: ABR9020Z:
S250GD + ZPRO
- Korrosjonsbeskyttelse:
ZPRO-belegg - tilsvarende en sinklagtykkelse på ca. 55 µm

Fordeler

- ZPRO er et unikt korrosjonsbeskyttende belegg, som gir tilsvarende korrosjonsbeskyttelse som med ekstra varmgalvanisert stål med 55 µm sink.
- Last i alle retninger

Anvendelse

Skjøter


- Tre-tre skjøt



ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag


Teknisk data

Dimensjoner




Art. nr.	NOBB nr.	DB nr.	Dimensjoner [mm]				Flig A	Flig B
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	t [mm]	Ø5	Ø5
ABB40390Z	60047349	-	93	93	40	3	5	5

Karakteristisk bæreevne - Tre-tre skjõt - Maks utspikning



Art. nr.	Karakteristisk bæreevne - Tre-tre skjõt - Maks utspikning					
	Utspikning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr samling [kN]			
	Flig A	Flig B	R1.k		R2.k = R3.k	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	5	min (3,0 ; 3,1 /kmod)	min (4,9; 4,4 /kmod)	2	2.8

Karakteristisk bæreevne - Bjelke-bjelkeskjõt - Delvis utspikning



Art. nr.	Produktkapasiteter - Tre-Tresamling - Delvis spikring					
	Utspikning		Karakteristisk bæreevne - 2 vinkelbeslag pr samling [kN]			
	Flik A	Flik B	R1.k		R2.k = R3.k	
	Antal	Antal	CNA4.0x40	CNA4.0x60	CNA4.0x40	CNA4.0x60
ABB40390Z	3	3	min (2,3; 2,0 /kmod)	min (3,1; 2,8 /kmod)	1.7	2.2

ABB40390Z

ZPRO Vinkelbeslag

Montering

Bruksområder

- For festing brukes varmgalvaniserte CNA-G kamspiker eller Impreg+ CSA-Z brakettskruer

