

TO Messing Anker

TO messing anker er en allsidig løsning til forankring av skruer, bolter og gjengestenger med metriske gjenger, i massive materialer.

Egenskaper

Materiale

- Messing

Fordeler

- Designet til perfekt utvidelse av de fire ekspansjons segmenter
- Riflet overflate for bedre grep i materialet
- Redusert lengde for forankring i tynne materialer


Anvendelse

Bruksområder

- Lysinstallasjonssystemer
- Snekkerfuger
- Lette ikke-bærende konstruksjoner



Egnet for

- Ikke-sprukket betong
- Massiv murstein
- Stein
- Tre



TO
Messing Anker

Teknisk data



Product Dimension

Art. nr.	Product Reference	Plugg [Ø x L]	Skruediameter x ankerlengde [dxL] [mm]	Hulldiameter [d ₀] [mm]	Min. hole depth [h ₁] [mm]	Nominal embedment depth [h _{nom}] [mm]	Hole diameter in fixture [d _f] [mm]	Min. støtetykkelse [h _{min}] [mm]	Qty per box	Vekt [kg]
7510000600000	TO	8x23	M6x23	8	30	23	7	60	200	0.005
7510000800000		10x28	M8x28	10	40	28	9	80	100	0.009
7510001000000		12x32	M10x32	12	45	32	11	90	100	0.014
7510001200000		15x38	M12x38	15	50	38	14	100	100	0.025

Anbefalte kapasiteter – enkeltforankring

Art. nr.	Product Reference	Skruediameter x ankerlengde [dxL] [mm]	Anbefalt kapasitet	Installation data	
			Spenning - N _{rec} Concrete C20/25	Kantavstand [ccr,N] [mm]	Avstand(5) - Scr,N [scr,N] [mm]
7510000800000	TO	M8x28	1.8	75	105
7510001000000	TO	M10x32	2.3	88	123
7510001200000	TO	M12x38	2.8	100	140

**These values are for guidance only*

Produktdimensjon – Gjør-det-selv

Table "Produktdimensjon – Gjør-det-selv" cannot be displayed : no references available.

TO
Messing Anker

Montering

