

GSF

Faste jordskruer

Faste jordskruer (GSF™) monteres hurtig og enkelt, og er den ideelle løsningen som punktfundament til f.eks. terrasser, carporter, benker etc. Siden de har fast størrelse, er det alltid nødvendig å evaluere bestemte statiske forhold og bæreevnen til jorda for å velge riktig jordskrue.

Egenskaper

Materiale

Varmgalvanisert stål i henhold til DIN EN ISO 1461

Fordeler

- **Ingen betong**
Du trenger ikke å grave og fjerne jord eller arbeide med betong eller vente på at den stivner.
- **Spare penger**
Installasjonen av en GSF-skrue tar noen minutter. Du kan fortsette arbeidet med prosjektet ditt umiddelbart.
- **Stabil**
Steinholdig jord, betong, asfalt, gjørme eller sand er ingen hindring for montering av jordskruen.
- **Reduserte CO2-utslipp**
Jordskruerne er avtagbare og kan gjenbrukes opptil 10 ganger. De kan skrues opp og la bakken være som før bygging.
- **Enkel håndtering**
Du markerer posisjonen, borer skruen inn og du er klar til å bygge. Fort og lett.

Anvendelse

Bruk


- Den ideelle løsningen som punktfundament til f.eks. terrasser, carporter, benker etc.
- Forankring av liggende bjelker eller stående stolper



GSF
Faste jordskruer

Teknisk data

Dimensjoner



Ground screw fixed technical drawing

Art. nr.	Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]								Huller i topp	
			A	B	C	D	E	F	G	t	10X10 [mm]	
GSF80/80/600G	52101	54644274	80	80	129	∅72	∅65	600	280	2	10	
GSF100/80/600G	52102	54644145	100	80	129	∅72	∅65	600	280	2	10	
GSF80/80/750G	52103	54644285	80	80	129	∅72	∅65	750	280	2	10	
GSF100/80/750G	52104	54644153	100	80	129	∅72	∅65	750	280	2	10	

Montering

Montering

Jordskruene monteres enkelt med verktøy som kan kjøpes eller lånes hos din lokale jernvarehandel.

- **Montering av gjør-det-selv-skruer med manuelt monteringsverktøy**

Skru jordskruen manuelt ned i bakken og fest et vater til det for å overvåke vertikal posisjon under monteringen. Benytt håndtaket under montering. Med trykk nedover dreies skruefundamentet med klokken ned i bakken.

- **Montering av DIY skruer med Gearbox 1:20**

Gearbox 1:20 Teleskopstang er laget kun for installasjon av GSF DIY-jordskruer i naturlig komprimert jord til en dybde på 1000 mm

