

NP-S

A4 Syrefaste hullplater

Syrefaste NP-Hullplater kan brukes som laskeplater for utendørs trekonstruksjoner. Det anbefales at det alltid brukes 2 hullplater, en på hver side, og at tredelene som skal skjøtes har samme bredde.

NB. Produsert som spesial til kundens mål. A-målet må være delelig med 10 og B-målet må være delbart med 20.

Egenskaper

Materiale

Stålkvalitet: Syrefast stål som 1.4404 i henhold til EN 10088 eller lignende kvalitet

Korrosjonsbeskyttelse: Rustfri/syrefast - A4

Fordeler

- For utendørs bruk
- Tåler det aggressive miljøet som finnes på kysten


Anvendelse

Samlinger

Tre til Tre samlinger

Bruksområder

- NP-hullplater brukes som laskeplater i trekonstruksjoner av alle slag
- Brukes spesielt til produksjon av gittersperr og til montering av hanebjelker etc..
- Det skal alltid brukes 2 hullplater pr samling



NP-S

A4 Syrefaste hullplater

Teknisk data

Dimensjoner

Art. nr.	A [mm]	B [mm]	t [mm]
NP20S-X	40-1250	60-2500	2
NP30S-X	40-1250	60-2500	3

NP-S

A4 Syrefaste hullplater

Montering

Innfesting

- CSA-S Ø5.0 beslagskruer

