

CLR Plus H ZF

Sekskantskrue for betong - Zink-Flake

En betongskrue med høy styrke for bruk i sprukket og usprukket betong, samt murverk. CLR Plus gir lav innskruiingsmoment og enestående ytelse. CLR Plus betongskrue er designet for et bredt spekter av applikasjoner fra metall-til-betong og tre-til-betong. Betongskruen er enkel å fjerne ved midlertidige installasjoner som avstivning og forskaling, eller når en innfesting må flyttes.

Sekskantskruen er standardversjonen som brukes til de fleste applikasjoner, spesielt ved større diametre og høyeste belastninger for innfesting av metall- og trekonstruksjoner.




Anvendelse

Materiale

- Zink-Flake belegg

Egnet til

- Sprukket og usprukket betong



CLR Plus H ZF

Seksantskrue for betong - Zink-Flake

Teknisk data

Dimensjoner

Art. nr.	Best. nr.	Type [d x L]	Hull diameter	Festetykkelse ved redesert forankringsdybde	Festetykkelse ved standard forankringsdybde	Festetykkelse ved økt forankringsdybde	Ant. per eske	Qty per outer box
CLR Plus H ZF 6x40	72105C0604000	6x40	6	5	-	-	100	400
CLR Plus H ZF 6x60	72105C0606000	6x60	6	25	20	5	100	400
CLR Plus H ZF 6x80	72105C0608000	6x80	6	45	40	25	100	400
CLR Plus H ZF 6x100	72105C0610000	6x100	6	65	60	45	100	400
CLR Plus H ZF 8x60	72105C0806000	8x60	8	15	5	-	50	200
CLR Plus H ZF 8x80	72105C0808000	8x80	8	35	25	15	50	200
CLR Plus H ZF 8x100	72105C0810000	8x100	8	55	45	35	50	200
CLR Plus H ZF 8x140	72105C0814000	8x140	8	95	85	75	50	200
CLR Plus H ZF 10x90	72105C1009000	10x90	10	35	15	5	50	200
CLR Plus H ZF 10x100	72105C1010000	10x100	10	45	25	15	50	200

