

DWC

Quik Drive® gipsskrue

DWC gipsskruen er udviklet for at kunne montere gipsplader på træskeletter hurtigere.

Egenskaper

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Trompethoved
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- CE-mærket i henhold til EN14566

Anvendelse

Skjøter

- Massivt træ, komposittræ, lamineret træ og OSB-plader
- Enkelte og dobbelte gipsplader

Bruksområder

- Gipsplader på træ



DWC

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensjoner



Art. nr.	NOBB nr.	Dimensjoner [mm]				Antall skruer/bånd	Antall skruer/kasse	Anbefalet omdrejningshastighed	Quik Drive forsats
		d _h	d	d ₁	l				
DWC3930PE	42947546	8.1	4	2.5	30	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3940PE	-	8.1	4	2.5	40	30	2500	2500 - 6000	QDPR051E / QD76KE
DWC3955PE	42947584	8.1	4	2.5	55	30	2000	2500 - 6000	QD76KE
DWC3965PE	42947592	8.1	4	2.5	65	30	1500	2500 - 6000	QD76KE

