

RDPF

Quik Drive® gipsskrue

RDPF skruen er udviklet til hurtigere at fastgøre plader af gips / hård gips på træ eller stål.

Egenskaper

Materiale

- Grå fosfatoverfladebehandling

Fordeler

- Undersænket hoved, som går i niveau med pladen
- Tilspidset tip til nem indkøring i træet uden forboring
- Omvendt gevind for at lette fjernelse af gips støv
- High-Low gevind til fastgørelse på træ eller stål
- Diameter på 4,2 mm for at undgå brud på skruen under stramning
- CE-mærket i henhold til EN14566: Værdier for karakteristiske laster på stål (afskalling og forskydning)

Anvendelse

Skjøter

- Massivt træ, komposittræ, limtræ
- Tætte gipsplader på vægge og lofter
- Metalskinner fra 0,8-1,20 mm.

Bruksområder

- Gipsplader på træ og metalskinner



RDPF

Quik Drive® gipsskrue

Teknisk data

Dimensjoner og karakteristiske verdier



Art. nr.	Hovedbredde [mm]	Ø hoved [mm]	Hovedlengde [mm]	Antall skruer/bånd	Antall skruer/kasse	Kompatible verktøyer	Max. omdrejningshastighet [tr/min]
RDPF40PE	7.8	4.1	40	30	2500	QDPR051E / QD76KE	4000

